


Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 

## APU-TEX LOBATHERM Gewebe-Eckwinkel Ultra-Tex zum Überputzen



Mit ultraschallverschweißten Abziehstegen. Der exakte und sichere Eckabschluss für fluchtrechte Stoßkanten.

### LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 50 Stäbe / Karton, Verpackungsinhalt: 100 m

### Technische Information

Stablängen:	200 cm
Gewebebreite:	2 x 12,5 cm
Material:	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Schenkelbreite:	22 x 22 mm
Kunststoffschnüre:	1,7 mm
Verpackungseinheit:	50 Stäbe

### EIGENSCHAFTEN:

- Kunststoffwinkel mit Langlochstanzung und Gewebe mittels Kunststoff-Schnüren ultraschallverschweißt am Grundprofil angebracht.

### ANWENDUNG:

- Alle Außen- und Laibungsecken von WDV-Systemen, Rekonstruktionen von Altputzfassaden und eingelegten Dämmstoffen.
- Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen
- Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.


### VERARBEITUNG:

- Profil mit Auflagenschere ablängen.
- Profile mit Ansetzmörtel, z.B. Spachtel- und Klebemörtel SKS leicht fluchtrecht ankleben.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2015

## APU-TEX LOBATHERM Gewebe-Eckwinkel Ultra-Tex zum Überputzen



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240